

PENTEK SERIE C8

CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO POR EL POLVO CON DOS FINES

UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES RESIDENCIALES



El Cartucho Serie C8 de Pentair Pentek* ofrece una solución económica para las necesidades de filtración de agua con fines generales. Fabricado con materiales de celulosa impregnados en carbón, este cartucho con dos fines filtra el sabor y el olor del cloro, el mal sabor y olor, y las partículas de sedimentos. El cartucho tiene una alta capacidad de reserva de suciedad y se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones.**

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Clasificación nominal de 1 micrón
Reducción básica del cloro a un valor económico
Reducción de cloro y sedimentos

Altos índices de flujo posibles debido a la baja caída de presión inicial
Buena capacidad de reserva de suciedad

ESPECIFICACIONES

Medios de filtro: celulosa impregnada de PAC
Tapas extremas: polipropileno
Encapsulado externo: poliolefina
Malla: polietileno

Núcleo: polipropileno
Soporte de refuerzo: poliéster
Junta: Buna-N
Clasificación de Temperatura: 40-145 °F (4,4-62,8 °C)

**Basado en la prueba interna del fabricante.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

MODELO #	PIEZA #	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)**	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)**	REDUCCIÓN DEL SABOR Y EL OLOR DEL CLORO A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)**
C8	155220-43	2,63" x 9,75" (67 mm x 248 mm)	1 micrón	5 psi a 5 gpm (0,34 bar a 19 Lpm)	>8.000 galones a 1 gpm** (>30.283 L a 3,8 Lpm)

**Basado en la prueba interna del fabricante.

NOTAS: Los índices de flujo más altos pueden generar una reducción menos eficaz del cloro. Algunas bacterias nocivas pueden atacar a los cartuchos de material de celulosa. Si su cartucho parece desintegrarse o tiene un olor mohoso o húmedo, reemplácelo por un cartucho de material sintético o consulte con el fabricante. Capacidad estimada probada a un índice de flujo determinado usando 2 ppm de cloro disponible a 0,5 ppm. ADVERTENCIA: No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

247698-S REV B MY15