

FILTRO DE ARENA

CRISTAL-FLO II

Presione, gire y relájese.

El fácil mantenimiento y la calidad sobresaliente del agua, han convertido al Filtro de Arena Sta-Rite Cristal-Flo II en la elección preferida por los profesionales y propietarios de piscinas. Mediante una innovadora ingeniería, la capacidad del filtro para retener la suciedad se maximiza, lo cual extiende el tiempo entre cada limpieza (retrolavado). Esta innovación eleva la tecnología de filtración de arena al siguiente nivel, al ofrecer calidad superior, rendimiento y valor a un precio accesible.

[PENTAIR.COM](https://www.pentair.com)



FILTRO DE ARENA CRISTAL-FLO II

Por todas las razones correctas

La gran popularidad del sistema de filtración de arena se deriva de su cómodo manejo, el costo de mantenimiento bajo y la inigualable calidad del agua. El filtro Cristal-Flo II ha sido ya por mucho tiempo el preferido de los propietarios de piscinas, debido a sus ciclos de mantenimiento más prolongados, la sencilla operación de la válvula de control y la excelente claridad del agua. La razón principal para instalar un filtro Cristal-Flo II: El tiempo adicional que usted disfrutará de su piscina.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Válvula multipuerto de 1½" pulgadas de montaje superior con 6 funciones

Medidor de presión y válvula manual de alivio de aire para una eficiencia de filtración óptima.

Excelente diseño interno

Asegura que el agua entre en contacto con la mayor área posible de arena, para una filtración superior y un retrolavado eficiente.

Tanque termoplástico de una pieza

Asegura una máxima resistencia contra la corrosión.

Combinación de drenaje de agua y arena

Para facilitar un mejor servicio y prepararse para el invierno.

Modelo	Para piscinas de hasta 8 horas de rotación (gal.)	Área de filtración (pies cuadrados)	Velocidad de flujo GPM ¹	Válvula	Arena requerida Válvula (lbs.)
CF1115	16,800	1.2	35	1½" Multi-Puerto	100
CF1119	19,200	1.9	40	1½" Multi-Puerto	150
CF1122	28,800	2.6	60	1½" Multi-Puerto	250
CF1124	33,600	3.2	70	1½" Multi-Puerto	300
CF1126*	36,000	3.9	75	2" Multi-Puerto	350

¹Use sólo arena de sílice de cuarzo blanco #20, rango de tamaño .40-.55 mm. Se requiere una profundidad del lecho de arena de 12" a 15" pulgadas.

Límites de funcionamiento - La presión máxima de funcionamiento continuo para tanques de 24" y 26" pulgadas es de 50 PSI; para tanques de 20" pulgadas y más pequeños es de 35 PSI. La temperatura máxima del agua en funcionamiento (filtro interno) es de 35°C (95°F).

*CF1126 disponible con válvula de 1½" ó 2".



TRADEGRADE

La familia de productos TradeGrade, es fabricada para ser vendida exclusivamente por los profesionales de piscinas más exigentes del mundo.

1620 Hawkins Ave | Sanford, NC 27330 | United States | 919.935.0890 | staritepool.com

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair que expuestas en este documento son propiedad de Pentair Inc. o sus afiliados globales en los EE.UU. y/u otros países. Las marcas y los logotipos de terceros registrados o no, son propiedad de sus respectivos dueños.