

SÉRIE SLIM LINE TRADITIONNELLE BOÎTIERS FILTRANTS

UN EXCELLENT CHOIX POUR LES APPLICATIONS À FAIBLE DÉBIT ET LORSQUE L'ESPACE ET LA COMPATIBILITÉ CHIMIQUE SONT LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS



Les boîtiers de filtre Slim Line[®] Pentair sont disponibles en polypropylène renforcé ou en styrène acrylonitrile (SAN) transparent, en longueurs de 5 po, de 10 po et de 20 po. Les bouchons de boîtiers en polypropylène renforcé noirs ou bleus sont disponibles avec des raccords de 1/4 po, de 3/8 po ou de 1/2 po NPT. Quatre bossages sont moulés dans chaque bouchon à des fins de fixation.

Ils sont dotés d'un bouchon noir en polypropylène renforcé et offrent en option un bouton à relâchement de pression du côté entrée pour dégager la pression dans le boîtier lors du changement des cartouches filtrantes.

Les boîtiers de filtre Slim Line opaques, moulés à partir de polypropylène renforcé robuste, offrent une compatibilité chimique exceptionnelle et constituent un choix idéal pour être utilisés dans une variété d'applications à faible débit. Ces applications incluent des applications de filtration résidentielle sous évier et comptoir, de filtration avant et après osmose inverse, de filtration impliquant des véhicules récréatifs, ainsi que des applications de service alimentaire et de systèmes d'humidification.

Les boîtiers de filtre Slim Line transparents offrent un examen sur site du débit, du rendement et de la durée de vie de la cartouche. Ils sont particulièrement adaptés à une variété d'applications.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Le concept mince réduit l'espace requis pour l'installation sans sacrifier la capacité

Disponible en longueurs de 5 po, de 10 po et de 20 po

Bouton de relâchement de pression en option du côté entrée du bouchon

Joint étanche

Disponibles avec puisards transparents ou opaques

SPÉCIFICATIONS

Boîtier – Polypropylène (opaque) ou styrène acrylonitrile (transparent)

Bouchon – Polypropylène renforcé

Assemblage de boutons – acier inoxydable de série 300, EPDM et polypropylène

Joint torique – EPDM

Température nominale – 40-125 °F (4,4-51,7 °C)

Pression maximale – 125 psi (8,6 bar)



Les modèles 158005, 158006, 158098, 158114, 158115, 158120, 158125, 158126, 158129, 158131, 158149, 158182, 158195, 158196, 158204 et 158205 sont testés et certifiés par NSF International conformément à la norme NSF/ANSI 42 relative aux exigences en matière d'intégrité matérielle et structurelle.

SPECIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MAXIMALES	INITIALE ΔP (PSI) @ DÉBIT (GPM)
158133	1/4 po n° 5 Slim Line bleu/transparent sans PR	7,38 po x 4,63 po (187 mm x 118 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158138	1/4 po n° 5 Slim Line noir/bleu sans PR	7,38 po x 4,38 po (187 mm x 111 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158114*	1/4 po n° 10 Slim Line noir/bleu sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158115*	1/4 po n° 10 Slim Line noir/bleu avec PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158116	1/4 po n° 10 Slim Line bleu/transparent sans PR	12,13 po x 4,63 po (308 mm x 118 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158117	1/4 po n° 10 Slim Line bleu/transparent avec PR	12,13 po x 4,63 po (308 mm x 118 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158120*	1/4 po n° 10 Slim Line noir/noir sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158125*	1/4 po n° 10 Slim Line blanc/blanc sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158126*	1/4 po n° 10 Slim Line blanc/noir sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158326	1/4 po n° 10 Slim Line transparent/blanc sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158131*	1/4 po n° 20 Slim Line noir/bleu sans PR	21,88 po x 4,38 po (556 mm x 111 mm)	3 psi @ 5 gpm (0,21 bar @ 19 Lpm)
158841	1/4 po n° 20 Slim Line blanc/blanc sans PR	21,88 po x 4,38 po (556 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158002	3/8 po n° 5 Slim Line noir/bleu avec PR	7,38 po x 4,38 po (187 mm x 111 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158003	3/8 po n° 5 Slim Line noir/bleu sans PR	7,38 po x 4,38 po (187 mm x 111 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158110	3/8 po n° 5 Slim Line bleu/transparent avec PR	7,38 po x 4,63 po (187 mm x 118 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158111	3/8 po n° 5 Slim Line bleu/transparent sans PR	7,38 po x 4,63 po (187 mm x 118 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158005*	3/8 po n° 10 Slim Line noir/bleu avec PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158006*	3/8 po n° 10 Slim Line noir/bleu sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158007	3/8 po n° 10 Slim Line bleu/transparent avec PR	12,13 po x 4,63 po (308 mm x 118 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158008	3/8 po n° 10 Slim Line bleu/transparent sans PR	12,13 po x 4,63 po (308 mm x 118 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158149*	3/8 po n° 10 Slim Line blanc/blanc avec PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158098*	3/8 po n° 10 Slim Line blanc/blanc sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158129*	3/8 po n° 20 Slim Line noir/bleu sans PR	21,88 po x 4,38 po (556 mm x 111 mm)	3 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158842	3/8 po n° 20 Slim Line blanc/blanc sans PR	21,88 po x 4,38 po (556 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158203	1/2 po n° 5 Slim Line noir/bleu avec PR	7,38 po x 4,38 po (187 mm x 111 mm)	2 psi @ 3 gpm (0,14 bar @ 11 Lpm)
158195*	1/2 po n° 10 Slim Line noir/bleu avec PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158196*	1/2 po n° 10 Slim Line noir/bleu sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158214	1/2 po n° 10 Slim Line bleu/transparent avec PR	12,13 po x 4,63 po (308 mm x 118 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158215	1/2 po n° 10 Slim Line bleu/transparent sans PR	12,13 po x 4,63 po (308 mm x 118 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158765	1/2 po n° 10 Slim Line blanc/blanc sans PR	11,75 po x 4,38 po (298 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)
158204*	1/2 po n° 20 Slim Line noir/bleu avec PR	21,88 po x 4,38 po (556 mm x 111 mm)	3 psi @ 5 gpm (0,21 bar @ 19 Lpm)
158205*	1/2 po n° 20 Slim Line noir/bleu sans PR	21,88 po x 4,38 po (556 mm x 111 mm)	2 psi @ 5 gpm (0,14 bar @ 19 Lpm)

ATTENTION : Assurer une protection contre le gel pour empêcher la fissuration du filtre et une fuite d'eau.

*Norme inscrite à la liste de NSF

ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
150539	Clé SW-1A pour Slim Line
155003	Coupleur de cartouche pour cartouches standards
151121	Joint torique EPDM n° 237 pour Slim Line
158095	Joint torique Viton n° 237 pour Slim Line
158096	Joint torique en silicium n° 237 pour Slim Line
244047	Trousse SL-ZP – Support galvanisé pour Slim Line
357638	SL-SS – Support en acier inoxydable SEULEMENT pour Slim Line
357644	Trousse SL-SS – Support en acier inoxydable pour Slim Line
244046-00	SL-ZP – Support galvanisé SEULEMENT pour Slim Line
244627-02	Support pour système à deux boîtiers



13845 BISHOPS DR., SUITE 200, BROOKFIELD, WI 53005 U.S.A.

P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

SERVICE CLIENTÈLE 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2018 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.

§Pour obtenir des renseignements détaillés sur les marques de commerce déposées de Pentair, consultez le site waterpurification.pentair.com/brands. Les marques et les logos Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales et déposées et tous les autres logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

310050-FC RÉV F JE18