

SÉRIE STANDARD ELPC PENTEK® CARTOUCHES EN CHARBON D'ÉLECTROPLACAGE

UN FILTRE UNIQUE OFFRANT UNE RÉELLE CAPACITÉ DE FILTRATION EN PROFONDEUR



Les cartouches de la série ELPC Pentair® Pentek® font partie d'une gamme de qualité de cartouches de charbon actif spécialement conçues pour les solutions d'électroplacage. Il s'agit de la meilleure technologie disponible en matière de filtration de cartouche à utiliser dans une vaste gamme d'applications d'électroplacage.

La technologie unique servant à fabriquer ce produit s'assure qu'il n'y a aucune purge de fines de charbon dans le bain galvanoplastique. En outre, le charbon utilisé en est un ultra propre et hautement purifié pour s'assurer que du soufre ne pénètre pas le bain galvanoplastique.

Les produits de la série ELPC de Pentek possèdent un degré de filtration de 7 micromètres en plus d'une capacité supérieure de rétention des impuretés.

La structure physique fibreuse créée par notre technologie exclusive Fibredyne™ produit un filtre unique offrant une véritable capacité de filtration en profondeur qui permet un traitement maximal avec un minimum de baisse de pression dans la cartouche.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Fabrication sans cellulose
Résistant à la décomposition chimique dans les solutions acides et alcalines jusqu'à 180 °F (82 °C)

Une couche de post-filtration intégrée assure que les fines de charbon ne se mélangent pas au bain galvanoplastique

Les joints d'embouts sont moulés de façon permanente sur les embouts pour faciliter le changement des cartouches filtrantes

SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Bonded PAC
Bouchons – Polypropylène
Maillage – Polypropylène

Joints – Santoprene™
Température nominale –
40-180 °F (4,4-82,2 °C)

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE MODÈLE	N° DE PIÈCE	DIMENSIONS MAXIMALES	VALEUR (NOMINALE)	INITIALE (PSI) @ DÉBIT (GPM)
ELPC-10*	255668-43	2,88 po x 10 po (73 mm x 254 mm)	7	3,4 psi @ 1 gpm (0,23 bar @ 3,8 Lpm)
ELPC-20	255669-43	2,88 po x 20 po (73 mm x 508 mm)	7	3,4 psi @ 2 gpm (0,23 bar @ 7,6 Lpm)
ELPC-30	255670-43	2,88 po x 30 po (73 mm x 762 mm)	7	3,4 psi @ 3 gpm (0,23 bar @ 11,4 Lpm)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate de l'unité avant ou après utilisation.

NOTE : Les cartouches vont contenir une très petite quantité de fines de charbon (poudre noire très fine). Après son installation, une cartouche neuve devrait être rincée avec suffisamment d'eau pour enlever toutes traces de fines avant d'utiliser l'eau.

NOTE : Les degrés de filtration sont basés sur une élimination de 85 % ou plus de particules d'une taille donnée. Capacité estimée en utilisant une concentration de chlore libre disponible de 2 ppm avec pénétration de 0,5 ppm.

* Le modèle ELPC-10 ne convient pas aux cartouches n° 10 Slim Line® ou n° 10 Standard.



FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

310115-FC RÉV C. MR 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.