

PENTEK SERIE BFS/BBFS

SISTEMAS DE FILTRACIÓN BÁSICA

SISTEMAS DE ENSAMBLAJE PREVIO CON ESPACIO LIMITADO



Los Sistemas de Filtración Básica BFS y BBFS Pentair Pentek* están constituidos por dos o tres carcassas de filtro, que se ensamblan en series, soportes de montaje de pared y hardware.

El BFS-201 incluye dos Carcassas Slim Line de perfil bajo NPT de 3/8" en serie para instalaciones de espacio limitado. Los sistemas BBFS comprenden una serie de carcassas Big Blue #20 NPT de 1" de gran capacidad que permiten cartuchos de mayor capacidad e índices de flujo más altos. Todos los sistemas están equipados con un botón de alivio de presión para liberar la presión de la carcassa durante los cambios de cartucho, y se envían completamente ensamblados, lo que ahorra el tiempo de instalación.

Todas las carcassas de filtro están fabricadas con polipropileno duradero, tienen una excelente resistencia química y son ideales para muchas aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Los sistemas de múltiples carcassas incluyen soporte de montaje de pared y hardware

Disponibles con carcassas Big Blue de gran capacidad o Slim Line de bajo perfil

Todos los sistemas se envían completamente ensamblados, lo que ahorra el tiempo de instalación

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tapa: polipropileno

Carcassa: polipropileno

Soporte: acero de carbono cubierto de polvo

Juntas tóricas: Buna-N

Temperatura máxima: 100 °F (37,8 °C)

APLICACIONES

Hogar

Filtración total del hogar a reducir:
Partículas de óxido
Hierro (insoluble)
Sedimento
Mal sabor y olor
Sabor y olor del cloro

Comercial

Desionización
Fusión
Combinación
Partículas de sedimento/óxido
Mal sabor y olor
Unidad dúplex

Industrial

Filtración descendente
Baños circulares
Revestimiento
Tratamientos de lotes
Reducción de color
Reducción orgánica
Torres de refrigeración
Filtración previa de RO
Unidad dúplex

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

| PIEZA # | MODELO # | DIMENSIONES MÁXIMAS | PRESIÓN MÁXIMA | ÍNDICE DE FLUJO** | CANTIDAD DE CARCASA | TAMAÑO DE CARCASA |
|---------|----------|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 160196 | BFS-201 | 10-1/2" x 5-1/4" x 14" (267 mm x 133 mm x 356 mm) | 125 psi (8,62 bar) | hasta 10 gpm (37,9 Lpm) | 2 | 3/8" Slim Line |
| 160166 | BBFS-22 | 15-1/4" x 8-1/2" x 26-1/2" (388 mm x 216 mm x 673 mm) | 90 psi (6,2 bar) | hasta 40 gpm (151,4 Lpm) | 2 | 1" #20 Big Blue |
| 160168 | BBFS-222 | 23-1/4" x 8-1/2" x 26-1/2" (591 mm x 216 mm x 673 mm) | 90 psi (6,2 bar) | hasta 40 gpm (151,4 Lpm) | 3 | 1" #20 Big Blue |

**El índice de flujo real puede variar según el cartucho utilizado.



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

310089-S REV C MY15