

PENTEK® RO-3000 Y RO-3500 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE OSMOSIS INVERSA

OFRECE DIVERSAS CAPACIDADES DE REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES



RO-3000
RO-3500
(con monitor)

Los Sistemas de Osmosis Inversa RO-3000 y RO-3500 ofrecen el nivel más fino de filtración de agua disponible. Están certificados por la NSF para la reducción de sales, minerales disueltos y mal sabor y olor; y certificados según la norma 58 de NSF/ANSI para reducir quistes como criptosporidio y giardia por medios mecánicos. Están diseñados para el agua con cloro y sin cloro, y reducen las partículas tan pequeñas como el tamaño de 1/1000 micrones por medios mecánicos.

RO-3000 y RO-3500 cada uno produce hasta 7,6 galones de agua de calidad superior por día, según las condiciones de funcionamiento. RO-3500 presenta un monitor de calidad de agua electrónico para indicar cuándo se debe cambiar la membrana de RO. Ambos sistemas incluyen cartuchos, un grifo de gran alcance y hardware de instalación.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Diseñado para distribuidores profesionales de tratamiento de agua

Apariencia brillante

Un colector de una pieza elimina las conexiones de tuberías entre los cartuchos

Los sumideros de perfil liviano admiten reposiciones de cartuchos

Conexiones de tuberías de estilo John Guest simples

APLICACIONES

Agua potable de punto de uso

Agua potable para debajo de la batea

Cocinas y hieleras

Osmosis inversa previa y posterior

Máquina expendedora

Máquina de café



RO-3000 y RO-3500 están probados y certificados según la norma 58 de NSF/ANSI.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA #	MODELO #	DIMENSIONES MÁXIMAS	RANGO DE PRESIÓN	VIDA ÚTIL DEL FILTRO/ CAPACIDAD DIARIA
161014	RO-3000	Sistema: 13¾" W x 4¾" D x 12¾" H (349 mm W x 120 mm D x 324 mm H) Tanque: 11¼" W x 11¼" D x 16¾" H (286 mm W x 286 mm D x 425 mm H)	40-100 psi	26 galones por día (GPD)
161013	RO-3500	Sistema: 13¾" W x 4¾" D x 12¾" H (349 mm W x 120 mm D x 324 mm H) Tanque: 11¼" W x 11¼" D x 16¾" H (286 mm W x 286 mm D x 425 mm H)	40-100 psi	26 galones por día (GPD)

PIEZAS DE REPOSICIÓN

MODELO #	DESCRIPCIÓN	PIEZA #	AJUSTES
ROM-230T	Membrana de capa delgada	155854-01	RO-3000
ROM-230TN	Membrana de capa delgada	155855-19	RO-3500
ROR	Conjunto de cartuchos de reposición RO	155923-43	RO-3000, RO-3500
SW-5	Llave	150424	RO-3000, RO-3500
	Válvula de cierre automático	144653	RO-3000, RO-3500



FILTRACIÓN Y PROCESO

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Todas las demás marcas y logotipos registrados y no registrados son propiedad de sus respectivos dueños. Dado que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Pentair es un empleador que brinda igualdad de oportunidades.

4003512-S Rev A AU14 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.