

## PENTEK® SÉRIE WS CARTOUCHES À ADOUCISSEUR D'EAU

PROTECTION SUPÉRIEURE POUR UN ÉQUIPEMENT D'ACHEMINEMENT DE L'EAU SENSIBLE



Les cartouches de la série SW Pentair® Pentek® sont conçues pour permettre un contact optimal entre les surfaces de l'eau et de la résine, garantissant ainsi un échange d'ions maximal. Le coussinet d'expansion interne minimise les canalisations alors que le post-filtre élimine toute dérivation potentielle.

Conçues pour un faible usage d'eau, ces unités achemineront facilement l'eau adoucie grâce à l'utilisation d'une résine adoucissante à base de sodium qui n'a pas été rincée avec un solvant. Le concept de la cartouche procure une solution convenable pour l'acheminement de l'eau adoucie afin de protéger l'équipement d'acheminement de l'eau sensible.

Les cartouches de la série WS sont disponibles en trois tailles pour être utilisées avec les boîtiers de filtres de la série Slim Line®, standard et Big Blue® Pentek. Conçues de façon appropriée, ces unités peuvent traiter l'eau de façon efficace dans des applications où une faible dureté et de faibles dépôts de rouille sont recherchés, avec une capacité s'échelonnant entre 750 et 4 500 grains.

Les cartouches avec adoucissant d'eau offrent un rendement supérieur et une protection exceptionnelle pour l'équipement médical, les machines à café ou à expresso, les distributeurs de boissons à faible volume et les machines commerciales de service alimentaire.

### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Disponible dans une variété de tailles pour de multiples applications

Forme sodium

Utilise des technologies à base de résine à usage unique pour une capacité de grains (CaCO<sub>3</sub>) à durée de vie maximale

### SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Cation, résine sous forme de sodium, filet 20 x 40, R-SO3-Na+

Embouts – Polypropylène

Préfiltre – Polypropylène

Post-filtre – Polypropylène

Joints – Buna-N®

Température nominale – 40-100 °F (4,4-37,8 °C)

## SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE MODÈLE	N° DE PIÈCE	DIMENSIONS	DÉBITS RECOMMANDÉS	CAPACITÉ (GRAINS COMME CaCO <sub>3</sub> )
WS-10	155319-43	2,63 po x 9,75 po (67 mm x 248 mm)	0,50 gpm (1,9 Lpm)	750
WS-20	155320-43	2,63 po x 20 po (67 mm x 508 mm)	0,75 gpm (2,8 Lpm)	1 500
WS-20BB	155321-43	4,50 po x 20 po (114 mm x 508 mm)	2,0 gpm (8,5 Lpm)	4 500

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate du système avant ou après utilisation.



### FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

310082-FC RÉV D MR 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC Tous droits réservés.