

CONTRÔLEURS



SIMPLICITÉ

LXT

- ▶ Afficheur ACL de format moyen (5800 seulement)
- ▶ Préprogrammé
- ▶ Peut être utilisé avec des systèmes de filtration ou des adoucisseurs



ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

SXT

- ▶ Afficheur ACL grand format avec un relais de sortie programmable pour les contacts normalement ouverts et normalement fermés.



CONTRÔLEUR AMÉLIORÉ

XTR2

- ▶ Afficheur ACL tactile de qualité supérieure
- ▶ Programmation personnalisable
- ▶ Programmable in situ



5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

T: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

SERVICE CLIENTÈLE 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.

§ Pour obtenir des renseignements détaillés sur les marques de commerce déposées de Pentair, consultez le site waterpurification.pentair.com/brands. Les marques et les logos Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales et déposées et tous les autres logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

4004315-FC Rév. E JL17



FLECK VANNES DE LA SÉRIE 5800

PERPÉTUER LA TRADITION



MADE IN THE
USA
OF FOREIGN & DOMESTIC PARTS

PENTAIR FLECK®

SURVOL DES PRODUITS

Les vannes Pentair® Fleck® de la série 5800 fournissent une solution commune pour une grande variété d'applications de filtration et d'adoucissement. Développées sur la plateforme du système 5800, les vannes 5810 et 5812 offrent une grande souplesse et un aspect familier tout en réduisant les coûts d'utilisation.

Les vannes de la série 5800 offrent :

- ▶ **DES SOLUTIONS À DÉBIT ÉLEVÉ** pour les applications résidentielles et commerciales d'envergure.
- ▶ **UN ASPECT FAMILIER** – Elles utilisent les mêmes options de tête de commande et de contrôleur Pentair.
- ▶ **UN CORPS DE VANNE STANDARD** pour applications à débit ascendant, descendant et de filtration
- ▶ **UNE GRANDE FACILITÉ D'ENTRETIEN** grâce au même concept de joints et de séparateurs encliquetables.



DÉBITS
MAXIMAUX
(GAL/MIN)

5800

5810

5812

DÉBIT DE SERVICE	21	36	43
DÉBIT DE POINTE	27	47	56
DÉBIT DE DÉTASSAGE	17	28	33

valve ou vanne co-courant

CARACTÉRISTIQUES

