

# FLECK 56SXT

## VANNE DE COMMANDE À HAUT RENDEMENT

PLUSIEURS OPTIONS POUR LES APPLICATIONS POUR FILTRES ET ADOUCISSEURS

**MADE IN THE  
USA**  
OF FOREIGN & DOMESTIC PARTS



### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Débit de service continu de 20 GPM avec une réextraction de 7 GPM

La capacité de réextraction accueille des réservoirs d'adoucisseur allant jusqu'à 12 po et un filtre d'un diamètre allant jusqu'à 10 po

Sélecteur de 3 ou de 5 cycles entièrement réglable pour obtenir un système de traitement des eaux efficace et fiable

Super condensateur qui conserve l'heure du jour pendant une panne de courant

Piston à équilibrage hydraulique éprouvé pour le service et la régénération

Diagnostics de l'historique du rendement des vannes

L'affichage LCD passe de l'heure du jour, volume restant ou jours jusqu'à la régénération

La programmation est gardée en mémoire et ne sera pas perdue en cas de panne de courant

### OPTIONS

Vannes de commande de filtre ou d'adoucisseur

Régénération descendante

Commutateur auxiliaire à came pour système à saumure

Raccords de plomberie de 3/4 po ou 1 po NPT, BSP, et condensation

Vanne de dérivation en polymère renforcé de fibres ou en acier inoxydable

Types de régénération programmable pour une flexibilité accrue

Came à réextraction double descendante pour réduire les fuites de dureté de l'eau

**SXT**-Grand affichage LCD et horodateur défini par l'utilisateur ou fonction munie de compteurs; à utiliser pour les systèmes de filtration et d'adoucisseur



TESTÉ et CERTIFIÉ par WQA conformément à la norme NSF/ANSI 44 relative au rendement des adoucisseurs d'eau.



TESTÉ et CERTIFIÉ par WQA conformément à la norme NSF/ANSI 372 relative à la conformité en matière de produits sans plomb.



Restriction en lien à la conformité sur les substances dangereuses

## SPÉCIFICATIONS DES VANNES

Matériau constitutif de la vanne	Polymère renforcé par des fibres
Entrée/Sortie	3/4 po ou 1 po NPT/BSP/Condensation
Cycles	5

## DÉBITS (50 PSI ENTRÉE) - VANNE SEULEMENT

Continu 15 psi baisse	20 GPM (4,5 m <sup>3</sup> /h)
Pointe 25 psi baisse	26 GPM (5,9 m <sup>3</sup> /h)
Cv débit à 1 psi baisse	5,0
Max. Réextraction 25 psi baisse	7 GPM (1,6 m <sup>3</sup> /h)

## RÉGÉNÉRATION

Descendant/Ascendant	Les deux
Cycles réglables	Oui
Délai disponible SXT :	0 - 199 min/cycle

## INFORMATION SUR LE COMPTEUR

Précision de la minuterie 3/4 po Palette/Turbine :	0,25 - 15 GPM ± 5 % (0,06 - 3 m <sup>3</sup> /h)
Gamme de capacités du compteur SXT :	1 - 999 900 gal (0 - 3 785 m <sup>3</sup> )

## DIMENSIONS

Pilote de distribution	0,8125 po ou 1,05 po DIAM. EXT. (26,7 mm)
Tuyau d'évacuation	1/2 po NPTF
Vanne pour saumure	1600: 3/8 po
Système d'injection	1600
Base de montage	2,5 po- 8 NPSM
Hauteur du haut du réservoir	7,5 po (190 mm)
Diamètre tube ascendant	3/4 po (19 mm)
Hauteur de montée	De niveau avec partie supérieure du réservoir

## APPLICATIONS TYPES

Adoucisseur d'eau	6 - 12 po diamètre
Filtres	8 - 10 po diamètre basé sur 10 GPM/pi <sup>2</sup>

## RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Valeur nominale électrique	24V 50/60 Hz
Max. VA	8.4
Poids estimé à l'expédition	
Horodateur :	6 lb
Vanne mesurée au compteur :	7 lb
Pression	
Hydrostatique :	300 psi (20 bar)
En fonction :	20 - 125 psi (1,4 - 8,5 bar)
Température	
Robinet de débit d'eau froide :	34 - 110 °F (1 - 43 °C)



5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

T: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

SERVICE CLIENTÈLE 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2017 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.

§Pour obtenir des renseignements détaillés sur les marques de commerce déposées de Pentair, consultez le site [waterpurification.pentair.com/brands](http://waterpurification.pentair.com/brands). Les marques et les logos Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales et déposées et tous les autres logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

42749-FC RÉV E JL17