

SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE CAMBIO RÁPIDO

DISEÑO DE FÁCIL INSTALACIÓN Y CAMBIO DE CARTUCHO



Los sistemas de filtración Quick-Change Pentair tienen un diseño de fácil instalación y cambio de cartucho. Racores a presión de 1/4" o 3/8" y racores de compresión de 1/4", en la entrada y la salida de la cabeza del filtro, que permiten una fácil instalación.

El filtro del cartucho se cambia fácilmente girándolo una cuarta parte. El agua se cierra automáticamente durante el cambio del filtro mediante la función de cierre automático incorporada en la cabeza del filtro. Esta función elimina la necesidad de válvulas de cierre adicionales hasta y desde el sistema del filtro.

El sistema de filtro Quick-Change ofrece varias opciones de cartuchos que satisfacen las necesidades de diversas condiciones de agua. El cartucho de carbón activado granular ofrece un rendimiento de sabor y olor del cloro con caída de baja presión. El filtro de bloque de carbón EP ofrece un rendimiento superior del sabor y olor del cloro con la reducción de sedimentos de 5 micrones por medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Instalación sencilla, fácil cambio de filtro
Soportes de metal reversibles para 1, 2 o 3 cartuchos
Conexiones de ajuste suave de 1/4 pulgadas o 3/8 pulgadas de John Guest disponibles

Conexiones de compresión de 1/4 pulgadas disponibles para conexiones de manguera flexible
Opciones de modelos de cartuchos que satisfacen las necesidades de aplicaciones específicas

APLICACIONES

Agua potable de la parte inferior de la batea
Refrigerador/hielera
Membrana previa/posterior de RO

Máquina expendedora
Máquina de hielo
Máquina de café
Otras aplicaciones del fabricante original de equipo



QC10-EP y QC10-GAC fueron probados y certificados por NSF International bajo la Norma 42 de NSF/ANSI en cuanto a la reducción de las afirmaciones especificadas en la Hoja de información sobre rendimiento.



QC10-CBR fue probado y certificado por NSF International bajo las Normas 42 y 53 de NSF/ANSI en cuanto a la reducción de las afirmaciones especificadas en la Hoja de información sobre rendimiento.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA #	MODELO #	COLOR DEL CARTUCHO	VIDA ÚTIL DEL FILTRO	ÍNDICE DE FLUJO	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)	1/4" ROSCADA	1/4" JG DE AJUSTE SUAVE	3/8" JG DE AJUSTE SUAVE
158682	QC10-CBR	Blanco	500 galones (1890 L)	0,5 gpm (1,9 Lpm)	0,5-micrones	•	•	•
158683	QC10-EP	Blanco	1.500 galones (5670 L)	0,5 gpm (1,9 Lpm)	5-micrones	•	•	•
158684	QC10-GAC	Azul	2.500 galones (9460 L)	0,75 gpm (2,8 Lpm)	-	•	•	•
158723	QC10-TSGAC*	Azul	1.700 galones (6435 L)	0,75 gpm (2,8 Lpm)	-	-	•	•

*Sin comprobación ni certificación de NSF



13845 BISHOPS DR., SUITE 200, BROOKFIELD, WI 53005 U.S.A.

P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2018 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.

§Para conocer una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite waterpurification.pentair.com/brands. Las marcas y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

310125-S REV E JE18