

PENTEK SERIE WPX-BB

CARTUCHOS ENROLLADOS DE CADENA DE POLIPROPILENO



Los Cartuchos Serie WPX-BB Pentair Pentek® están fabricados en longitudes de 10" y 20" y en diámetros de 4,5" desde una cadena de polipropileno duradero que se enrolla alrededor de un núcleo de polipropileno rígido. Los Cartuchos WPX-BB son una solución económica para reducir el sedimento fino incluido polvo, arena y partículas de escala.

Los Cartuchos WPX-BB son de material de polipropileno fibroso enrollado a un patrón preciso alrededor de un núcleo de polipropileno, lo que ofrece una mayor área de superficie para mantener los índices de flujo altos. Los Cartuchos WPX-BB están fabricados sin ningún agente antiestático.

Estos cartuchos enrollados de cadena son capaces de resistir temperaturas de hasta 165 °F (73,9 °C), y adaptan los índices de flujo entre 10 y 65 GPM con una caída de presión mínima.

Los cartuchos serie WPX-BB son adecuados para una amplia gama de aplicaciones de sedimentos, incluidos agua municipal y de pozo, y son resistentes a las sustancias químicas por lo que se pueden usar con muchos fluidos industriales. Los Cartuchos WPX-BB se recomiendan cuando la formación de espuma es un problema para su aplicación.

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS

- ◆ Diseño enrollado de cadena que reduce el sedimento fino desde una variedad de fluidos
- ◆ Resistente a las productos químicos
- ◆ A precio económico
- ◆ Clasificación nominal de 5, 10, 25, 50 y 100 micrones
- ◆ Longitudes: 10", 20"

ESPECIFICACIONES

Medios de filtro: cable de fibra de polipropileno fibroso

Clasificación de Temperatura: 40-165 °F (4,4-73,9 °C)

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

MODELO #	PIEZA #	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)**	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)**
WPX5BB97P	355217-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	5 micrones	<16 psi a 10 gpm (<1,1 bar a 38 Lpm)
WPX10BB97P	355218-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	10 micrones	<12 psi a 15 gpm (<0,8 bar a 57 Lpm)
WPX25BB97P	355219-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	25 micrones	<10 psi a 20 gpm (<0,7 bar a 76 Lpm)
WPX50BB97P	355220-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	50 micrones	<8 psi a 30 gpm (<0,6 bar a 114 Lpm)
WPX100BB97P	355221-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	100 micrones	<8 psi a 40 gpm (<0,6 bar a 151 Lpm)
WPX100BB20P	355226-43	4,5" x 20" (114 mm x 508 mm)	100 micrones	<8 psi a 65 gpm (<0,6 bar a 246 Lpm)

**Basado en la prueba interna del fabricante.

ADVERTENCIA: No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.



13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | United States
P: 262.238.4400 | Customer Service: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Todas las marcas y logos de Pentair son propiedad de Pentair. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2021 Pentair. Todos los derechos reservados.