

PENTEK SERIE WPX-BB

CARTUCHOS ENROLLADOS DE CADENA DE POLIPROPILENO

DISEÑADOS PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES QUE REQUIEREN LA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS



Los Cartuchos Serie WPX-BB Pentair Pentek* están fabricados en longitudes de 10" y 20" y en diámetros de 4,5" desde una cadena de polipropileno duradero que se enrolla alrededor de un núcleo de polipropileno rígido. Los Cartuchos WPX-BB son una solución económica para reducir el sedimento fino incluido polvo, arena y partículas de escala.

Los Cartuchos WPX-BB son de material de polipropileno fibroso enrollado a un patrón preciso alrededor de un núcleo de polipropileno, lo que ofrece una mayor área de superficie para mantener los índices de flujo altos. Los Cartuchos WPX-BB están fabricados sin ningún agente antiestático.

Estos cartuchos enrollados de cadena son capaces de resistir temperaturas de hasta 165 °F (73,9 °C), y adaptan los índices de flujo entre 10 y 65 GPM con una caída de presión mínima.

Los Cartuchos Serie WPX-BB son aptos para una amplia variedad de aplicaciones de sedimentos, entre ellas agua municipal y de pozo, y son resistentes a las bacterias y sustancias químicas de modo que se pueden usar con muchos fluidos industriales.

Los Cartuchos WPX-BB se recomiendan cuando la formación de espuma es un problema para su aplicación.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Diseño enrollado de cadena que reduce el sedimento fino desde una variedad de fluidos	A precio económico
Resistente a las bacterias y los productos químicos	Clasificación nominal de 5, 10, 25, 50 y 100 micrones
	Longitudes: 10", 20"

ESPECIFICACIONES

Medios de filtro: cable de fibra de polipropileno fibroso	Clasificación de Temperatura: 40-165 °F (4,4-73,9 °C)
---	---

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

MODELO #	PIEZA #	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)**	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)**
WPX5BB97P	355217-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	5 micrones	<16 psi a 10 gpm (<1,1 bar a 38 Lpm)
WPX10BB97P	355218-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	10 micrones	<12 psi a 15 gpm (<0,8 bar a 57 Lpm)
WPX25BB97P	355219-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	25 micrones	<10 psi a 20 gpm (<0,7 bar a 76 Lpm)
WPX50BB97P	355220-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	50 micrones	<8 psi a 30 gpm (<0,6 bar a 114 Lpm)
WPX100BB97P	355221-43	4,5" x 9,88" (114 mm x 251 mm)	100 micrones	<8 psi a 40 gpm (<0,6 bar a 151 Lpm)
WPX100BB20P	355226-43	4,5" x 20" (114 mm x 508 mm)	100 micrones	<8 psi a 65 gpm (<0,6 bar a 246 Lpm)

**Basado en la prueba interna del fabricante.

ADVERTENCIA: No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

247670-S REV B MY15