

## PENTEK® SÉRIE WP CARTOUCHES DE BOBINE EN POLYPROPYLÈNE

PERMET DE RÉDUIRE LES SÉDIMENTS FINS POUR UNE VARIÉTÉ DE FLUIDES



Les cartouches de la série WP Pentair® Pentek® sont fabriquées à partir d'un cordon en polypropylène durable qui est enroulé autour d'un noyau de polypropylène rigide. Elles constituent une solution en bobine de premier ordre pour réduire les sédiments fins, notamment les particules de sable, de silt, de rouille et de calamine.

L'enroulement du cordon des cartouches de la série WP de Pentek est réalisé selon un schéma précis autour du noyau, offrant une plus grande surface de contact. Il en résulte une capacité de rétention des impuretés plus élevée et une plus grande efficacité que celle des cartouches en bobine standard.

Ces cartouches de bobine peuvent supporter des températures allant jusqu'à 165 °F (73,9 °C), et elles peuvent répondre aux besoins de débits allant de 7 à 10 GPM avec une baisse minimale de pression.

Les cartouches de la série WP conviennent à une grande variété d'applications de filtration des sédiments, notamment celles impliquant l'eau municipale et l'eau de puits ainsi que de nombreux fluides industriels.

### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Enroulement selon un schéma précis afin d'offrir une plus grande surface de contact

Degré de filtration nominal de 5 et de 30 micromètres

Longueurs : 10 po

La conception bobinée permet de réduire les sédiments fins provenant d'une variété de fluides

### SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Cordon de fibres en polypropylène

Température nominale – 40-165 °F (4,4-73,9 °C)

Noyau – Polypropylène

## SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE MODÈLE	N° DE PIÈCE	DIMENSIONS MAXIMALES	VALEUR (NOMINALE)	INITIALE ΔP (PSI) @ DÉBIT (GPM)
WP5	155071-43	2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)	5 micromètres	<2,5 psi @ 10 gpm (<0,17 bar @ 38 Lpm)
WP30	155072-43	2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)	30 micromètres	<1,4 psi @ 10 gpm (<0,17 bar @ 38 Lpm)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate du système avant ou après utilisation.



### FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

247671-FC RÉV B AU 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.