

PENTEK® SÉRIE S1 CARTOUCHES EN CELLULOSE PLISSÉE

FILTRATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIQUE POUR SÉDIMENTS



Les cartouches de la série S1 Pentair® Pentek® sont fabriquées à partir d'un matériau en cellulose plissé et sont conçues pour la filtration générale de l'eau.

Le matériau est plissé autour d'un noyau de polypropylène pour accroître la solidité. Les embouts plissés des cartouches standards sont immergés dans du plastisol de vinyle thermodurcissable. Les cartouches Big Blue® sont dotées d'un embout moulé avec joints. Les extrémités plissées sont scellées à l'embout à l'aide d'un adhésif thermoplastique.

Le joint en chevauchement est soudé par procédé sonique afin de réduire le contournement, ce qui assure une meilleure efficacité de la filtration.

Les cartouches de la série S1 sont à prix économique et très efficaces pour réduire les particules de sédiments dont la taille peut aller jusqu'à 20 micromètres.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Le concept plissé maximise la capacité de rétention des impuretés

Conçues pour la filtration générale de l'eau

Recommandées pour les réserves d'eau chlorée

Prix économique

Valeur nominale 20 micromètres

Longueurs : 10 po, 20 po

SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Cellulose imprégnée de résine

Embouts standards – Plastisol de vinyle

Embouts Big Blue – Polypropylène

Noyau – Polypropylène

Température nominale – 40-145 °F (4,4-62,8 °C)

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE MODÈLE	N° DE PIÈCE	DIMENSIONS MAXIMALES	VALEUR (NOMINALE)	INITIALE ΔP (PSI) @ DÉBIT (GPM)
S1	155001-43	2,63 po x 9,75 po (67 mm x 248 mm)	20 micromètres	2,4 psi @ 10 gpm (0,17 bar @ 38 Lpm)
S1-20	155303-43	2,63 po x 20 po (67 mm x 508 mm)	20 micromètres	0,8 psi @ 10 gpm (0,06 bar @ 38 Lpm)
S1-BB*	155405-43	4,50 po x 9,75 po (114 mm x 248 mm)	20 micromètres	1,2 psi @ 10 gpm (0,08 bar @ 38 Lpm)
S1-20BB*	155305-43	4,50 po x 20 po (114 mm x 508 mm)	20 micromètres	1,2 psi @ 10 gpm (0,08 bar @ 38 Lpm)

*Les modèles S1-BB et S1-20BB sont destinés à être utilisés dans les boîtiers Big Blue® Pentek® de 10 po et de 20 po et dans les systèmes BBFS seulement.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate du système avant ou après utilisation.



FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

310059-FC RÉV D MR 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC Tous droits réservés.