

## PENTEK SÉRIE CW

### CARTOUCHES DE BOBINE EN POLYPROPYLÈNE

PERMET DE RÉDUIRE LES SÉDIMENTS FINS POUR UNE VARIÉTÉ DE FLUIDES

---



Les cartouches de la série CW Pentair Pentek sont fabriquées à partir d'un cordon en polypropylène durable qui est enroulé autour d'un noyau en polypropylène rigide. Elles constituent une solution économique pour réduire les sédiments fins, notamment les particules de sable, de silt, de rouille et de calamine.

Les cartouches de la série CW sont très économiques et sont enroulées selon un schéma standard autour du noyau. Elles sont disponibles dans des degrés de filtration de 10, de 30 et de 50 micromètres.

Ces cartouches de bobine peuvent supporter des températures allant jusqu'à 165 °F (73,9 °C), et elles peuvent répondre aux besoins de débits allant de 7 à 10 GPM avec une baisse minimale de pression.

Les cartouches de la série conviennent à une grande variété d'applications de filtration des sédiments, notamment celles impliquant l'eau municipale et l'eau de puits ainsi que de nombreux fluides industriels.

#### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

---

La conception bobinée permet de réduire les sédiments fins provenant d'une variété de fluides

Prix économique

Valeur nominale 5, 10, 30, 50 micromètres

Longueur : 10 po

#### SPÉCIFICATIONS

---

Matériau filtrant – Cordon de fibres en polypropylène

Noyau – Polypropylène

Température nominale – 40-165 °F (4,4-73,9 °C)

## SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE MODÈLE	N° DE PIÈCE	DIMENSIONS MAXIMALES	VALEUR (NOMINALE)	INITIALE ΔP (PSI) @ DÉBIT (GPM)
CW-F	155186-43	2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)	10 micromètres	<1 psi @ 10 gpm (<0,07 bar @ 38 Lpm)
CW-MF	155187-43	2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)	30 micromètres	<1 psi @ 10 gpm (<0,07 bar @ 38 Lpm)
CW-50	155214-43	2,25 po x 9,88 po (60 mm x 251 mm)	50 micromètres	<1 psi @ 10 gpm (<0,07 bar @ 38 Lpm)
CW-5	155877-43	2,25 po x 9,91 po (60 mm x 252 mm)	5 micromètres	À déterminer

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate du système avant ou après utilisation.



### FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

310062-FC RÉV D AU14 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.