

PENTEK® SGAC

CARTOUCHE DE CHARBON ACTIF GRANULAIRE IMPREÉGNÉ D'ARGENT

RÉDUIT EFFICACEMENT LES GOÛTS, LES ODEURS ET LE CHLORE



La cartouche SGAC Pentair® Pentek® contient du carbone imprégné d'argent traité pour inhiber l'accumulation de film biologique et la prolifération microbienne dans le filtre pouvant diminuer la durée de vie des produits.

La construction de la cartouche SGAC de Pentek permet à l'eau de pénétrer à une extrémité et de passer sur toute la longueur du lit de charbon avant de ressortir par l'autre extrémité de la cartouche. Un coussinet d'expansion interne minimise la canalisation ou le contournement. Ce concept permet un contact maximal entre l'eau et le charbon, pour ainsi assurer une absorption maximale.

Avant que l'eau ne quitte la cartouche, un post-filtre de 20 micromètres aide à éliminer les fines de charbon et autres particules en suspension de l'eau filtrée. Le post-filtre est fixé en permanence à un panier de soutien innovateur pour s'assurer qu'il soit solidement en place et pour éliminer toute possibilité de déviation.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Réduction efficace des goûts, des odeurs et du chlore

Traitement permettant de bloquer l'accumulation de film biologique et la prolifération microbienne dans le filtre pouvant diminuer la vie des produits

Conçu pour une absorption maximale

Post-filtre pour réduire les fines de charbon

SPÉCIFICATIONS

Matériau filtrant – Charbon actif granulaire imprégné d'argent

Post-filtre – Polypropylène tissé
Boîtier extérieur – Polystyrène
Coussinet d'expansion – Polyester

Embouts – Polystyrène
Joint – Buna-N® (partie supérieure);
Santoprène (partie inférieure)

Température nominale –
40-125 °F (4,4-52 °C)

EST. EPA N° 082989-CHN-001

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE PIÈCE	N° DE MODÈLE	DIMENSIONS MAXIMALES	INITIALE ΔP (PSI) @ DÉBIT (GPM)	DIMINUTION DU GOÛT ET DE L'ODEUR DE CHLORE AU DÉBIT (GPM)
155254-43	SGAC-10	2,88 po x 9,75 po (73 mm x 248 mm)	9 psi @ 2,5 gpm (0,62 bar @ 9,0 Lpm)	>1 500 gallons @ 1 gpm (5 678 L @ 3,8 Lpm)
655102-43	SGAC-20	2,88 po x 20 po (73 mm x 508 mm)	16 psi @ 2 gpm (1,10 bar @ 8,5 Lpm)	3 000 gallons @ 2 gpm (11 356,2 L @ 7,6 Lpm)

NOTES : Les cartouches peuvent contenir une très petite quantité de fines de charbon (poudre noire très fine). Après l'installation, suivre les instructions pour le rinçage de la cartouche et enlever les fines avant d'utiliser l'eau. Il est recommandé de rincer le robinet à au moins 20 reprises avant de consommer l'eau ou de l'utiliser pour la cuisson. Cette remarque est d'autant plus importante si le robinet n'est pas utilisé quotidiennement.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de l'eau d'une qualité inconnue ou de l'eau insalubre sur le plan microbiologique sans une désinfection adéquate du système avant ou après utilisation.



FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

310073-FC RÉV C MY14 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC Tous droits réservés.