

PENTEK SERIE ELPC STANDARD CARTUCHOS DE CARBÓN DE ELECTROREVESTIMIENTO

UN BLOQUE ÚNICO CON VERDADERA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN DE PROFUNDIDAD



Los Cartuchos Serie ELPC Pentair Pentek* son una línea superior de cartuchos de filtro de carbón activado, específicamente diseñados para soluciones de electrorevestimiento. Representan la mejor tecnología disponible en la filtración de cartuchos para usar en una amplia variedad de aplicaciones de electrorevestimiento.

La tecnología única utilizada para fabricar este producto asegura que no haya derrames de restos de carbón en el baño de electrorevestimiento. Además, se usa un carbón altamente purificado y ultra limpio para asegurar que no se derrame azufre en el baño de electrorevestimiento.

Los productos de la Serie ELPC Pentek tienen una clasificación nominal de 7 micrones con capacidad de reserva de suciedad superior.

La estructura física fibrosa creada por nuestra tecnología Fibredyne produce un bloque único con una verdadera capacidad de filtración de profundidad que permite un tratamiento máximo con la caída de presión mínima a través de cartucho.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Construcción sin celulosa

Resistente a desgloses químicos en soluciones ácidas y alcalinas de hasta 180 °F (82 °C)

Capa de filtración posterior integrada que asegura que no se derramen restos de carbón en el baño de revestimiento

Las juntas de las tapas extremas se moldean constantemente para facilitar el cambio de cartucho de filtración

ESPECIFICACIONES

Material de filtro: PAC vinculado

Tapas extremas: polipropileno

Malla: polipropileno

Juntas: Santoprene

Clasificación de temperatura:
40-180 °F (4,4-82,2 °C)

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

MODELO #	PIEZA #	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)
ELPC-10**	255668-43	2,88" x 10" (73 mm x 254 mm)	7	3,4 psi a 1 gpm (0,23 bar a 3,8 Lpm)
ELPC-20	255669-43	2,88" x 20" (73 mm x 508 mm)	7	3,4 psi a 2 gpm (0,23 bar a 7,6 Lpm)
ELPC-30	255670-43	2,88" x 30" (73 mm x 762 mm)	7	3,4 psi a 3 gpm (0,23 bar a 11,4 Lpm)

ADVERTENCIA: No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.

NOTA: Los cartuchos pueden contener una pequeña cantidad de restos de carbón (polvo negro muy fino). Después de la instalación, se debe descargar un nuevo cartucho con suficiente agua para eliminar todos los restos de carbón antes de usar el agua.

NOTA: Clasificaciones de micrones basadas en la eliminación del 85 % o más del tamaño de las partículas dadas. Capacidad estimada usando 2 ppm de cloro libre disponible a un desglose de 0,5 ppm.

** El ELPC-10 no es apto para las carcasas #10 Slim Line o #10 Standard.



WATER QUALITY SYSTEMS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

CUSTOMER CARE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2015 Pentair Residential Filtration, LLC. All rights reserved.

*Para obtener una lista detallada sobre los lugares en los cuales las marcas comerciales de Pentair están registradas, visite waterpurification.pentair.com. Las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Las marcas y logotipos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

310115-S REV C MY15