

## SÉRIE FLAT CAP SLIM LINE BOÎTIERS FILTRANTS

UN EXCELLENT CHOIX POUR LES APPLICATIONS À FAIBLE DÉBIT ET LORSQUE L'ESPACE ET LA COMPATIBILITÉ CHIMIQUE SONT LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS



Les boîtiers filtrants Pentair Flat Cap Slim Line<sup>®</sup> sont faits de polypropylène durable ou de styrène-acrylonitrile (SAN) transparent. Ces boîtiers sont offerts en longueurs de 10 po, alors que les bouchons sont disponibles avec des raccords de 1/4 po ou de 1/2 po.

Les boîtiers Flat Cap Slim Line opaques, moulés à partir de polypropylène renforcé robuste, offrent une exceptionnelle compatibilité chimique et sont parfaits pour une variété d'applications à faible débit. Parmi ces applications, notons la filtration résidentielle sous évier et sur comptoir, la filtration pré et post osmose inverse, la filtration de véhicules récréatifs, les systèmes de service alimentaire et d'humidification.

Les boîtiers Flat Cap Slim Line transparents offrent un examen sur site du débit, du rendement et de la durée de vie de la cartouche. Ils sont particulièrement adaptés à une variété d'applications.

### CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Le concept mince réduit l'espace requis pour l'installation sans sacrifier la capacité

Disponibles en longueurs de 10 po

Disponibles avec puisards transparents ou opaques

Joint étanche

### SPÉCIFICATIONS

Boîtier – Polypropylène (opaque) ou styrène acrylonitrile (transparent)

Bouchon – Polypropylène renforcé

Assemblage de boutons – acier inoxydable de série 300, EPDM et polypropylène

Joint torique – Buna-N

Température nominale – 40-125 °F (4,4-51,7 °C)

Pression maximale – 125 psi (8,6 bar)



Le modèle 158739 est testé et certifié par NSF International conformément à la norme NSF/ANSI 42 relative aux exigences en matière d'intégrité matérielle et structurelle.

## SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS MAXIMALES	INITIALE ΔP (PSI) @ DÉBIT (GPM)
158739*	1/4 po n° 10 Bouchon plat Slim Line blanc/blanc sans PR	12,36 po x 4,63 po (314 x 118 mm)	1 psi @ 10 gpm (0,07 bar @ 38 Lpm)
158784	1/4 po n° 10 Flat Cap Slim Line blanc/transparent avec PR	12,36 po x 4,63 po (314 x 118 mm)	1 psi @ 10 gpm (0,07 bar @ 38 Lpm)
158785	1/2 po n° 10 Flat Cap Slim Line blanc/blanc sans PR	12,36 po x 4,63 po (314 x 118 mm)	1 psi @ 10 gpm (0,07 bar @ 38 Lpm)

ATTENTION : Assurer une protection contre le gel pour empêcher la fissuration du filtre et une fuite d'eau.

\*Certifié WQA

## ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
150539	SW-1A pour Slim Line
158095	Viton n° 237 pour Slim Line
158096	Silicone n° 237 pour Slim Line
244047	Trousse SL-ZP – Support galvanisé pour Slim Line
357638	SL-SS – Support en acier inoxydable SEULEMENT pour Slim Line
357644	Trousse SL-SS – Support en acier inoxydable pour Slim Line
244046-00	SL-ZP – Support galvanisé SEULEMENT pour Slim Line
244627-02	Support pour système à deux boîtiers



13845 BISHOPS DR., SUITE 200, BROOKFIELD, WI 53005 U.S.A.

P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

SERVICE CLIENTÈLE 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2018 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.

§Pour obtenir des renseignements détaillés sur les marques de commerce déposées de Pentair, consultez le site [waterpurification.pentair.com/brands](http://waterpurification.pentair.com/brands). Les marques et les logos Pentair sont la propriété de Pentair plc ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales et déposées et tous les autres logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

310927-FC RÉV C JE18