

PENTEK RO-2550

SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE ÓSMOSIS INVERSA



El sistema de agua potable por Ósmosis Inversa (RO) Pentair Pentek* RO-2550 reduce el sabor y el olor a plomo y cloro, minerales y sales disueltos, cobre, cromo hexavalente y trivalente, bario, radio 226/228, selenio.

El filtro previo de sedimento/carbón reduce las partículas y el sabor y olor del cloro para prolongar la vida útil de la membrana de RO. La membrana de RO separa las moléculas de agua de las sales y los minerales disueltos. Hasta un 96% del total de estos sólidos disueltos (TDS) son rechazados y enviados a drenaje. El agua filtrada de RO se envía al tanque de almacenamiento hasta que la necesite. Al encender el grifo de agua potable, el agua filtrada del tanque de almacenamiento se envía por un filtro de pulido de carbón que realiza la filtración del sabor y olor final antes de que el agua llegue a su vaso. Agua más limpia y más fresca cada vez que la desee.

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS

- ◆ Incluye un elemento de ósmosis inversa de 50 galones por día
- ◆ Se instala debajo de la patea
- ◆ Agua según demanda que se suministra desde un tanque de almacenamiento de 2,8 galones
- ◆ La válvula de cierre automático ayuda a conservar el agua
- ◆ Reduce las sales, los minerales disueltos, y el mal sabor y olor Diseñado para el agua clorada y no clorada
- ◆ Reduce partículas con un tamaño de solo 1/1000 de micrón por medios mecánicos



COMPONENT

Sistema probado y certificado por la NSF Internacional según la norma 58 de NSF/ANSI.

APLICACIONES

Brinda agua más limpia y de sabor más fresco para beber y cocinar

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

SISTEMA		ESPECIFICACIONES						
MODELO	NÚMERO DE PIEZA	DIMENSIONES MÁXIMAS	PESO	CAPACIDAD DEL TANQUE	RANGO DE PRESIÓN	RANGO DE TEMPERATURA	CAPACIDAD DE MEMBRANA	RECHAZO DE TDS
RO-2550	161079	Sistema: 12" W x 6" D x 16" H (304mm W x 152mm D x 406 mm H) Tanque: 13-1/2" W x 9" D x 9" H (343mm W x 203mm D x 229 mm H)	17,3 lbs (7,85 kg)	2,8 galones (10,6 litros)	40 - 100 psi (3,45 - 6,89 bar)	40 - 100 °F (4,4 - 37,8 °C)	50 galones por día (GPD)	96,2 %



13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | United States
 P: 262.238.4400 | Customer Service: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Todas las marcas y logos de Pentair son propiedad de Pentair. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2021 Pentair. Todos los derechos reservados.

4003285-S REV B SE21