

PENTEK® RO-3000 ET RO-3500 SYSTÈMES D'EAU POTABLE À OSMOSE INVERSE

OFFRE UNE VARIÉTÉ DE CAPACITÉS DE RÉDUCTION DE CONTAMINANTS



Les systèmes à osmose inverse RO-3000 et RO-3500 offrent le niveau le plus détaillé de filtration d'eau disponible. Ils sont certifiés NSF pour réduire les sels, les minéraux dissous et la mauvaise odeur et le mauvais goût; et ils sont certifiés conformément à la norme NSF/ANSI 58 en matière de réduction de parasites tels *Cryptosporidium* et *Giardia* par des moyens mécaniques. Ils sont conçus pour réduire des particules d'eau chlorée et non chlorée aussi petites que 1/1 000 d'un micromètre par des moyens mécaniques.

Les systèmes RO-3000 et RO-3500 produisent chacun jusqu'à 7,6 gallons d'eau de qualité supérieure par jour, selon les conditions de fonctionnement. Le modèle RO-3500 est doté d'un contrôleur électronique de qualité de l'eau pour indiquer quand changer la membrane RO. Les deux systèmes sont vendus avec des cartouches, un robinet à longue portée et le matériel d'installation.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Conçus pour les professionnels du traitement de l'eau

Aspect élégant

Le collecteur monobloc élimine les connexions tubulaires entre les cartouches

Les puisards à profil élancé acceptent les cartouches de rechange

Simplex connexions tubulaires pour style de système John Guest

APPLICATIONS

Eau potable au point d'utilisation

Eau potable sous évier

Cuisson et machines à glaçons

Pré et post-osmose inverse

Distributrice automatique

Machine à café



Les modèles RO-3000 & RO-3500 sont testés et certifiés conformément à la norme NSF/ANSI 58.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCE

N° DE PIÈCE	N° DE MODÈLE	DIMENSIONS MAXIMALES	GAMME DE PRESSIONS	DURÉE DU FILTRE/CAPACITÉ QUOTIDIENNE
161014	RO-3000	Système : 13¾ po L x 4¾ po P x 12¾ po H (349 mm L x 120 mm P x 324 mm H) Réservoir : 11¼ po L x 11¼ po P x 16¾ po H (286 mm L x 286 mm P x 425 mm H)	40-100 psi	26 gallons par jour (GPD)
161013	RO-3500	Système : 13¾ po L x 4¾ po P x 12¾ po H (349 mm L x 120 mm P x 324 mm H) Réservoir : 11¼ po L x 11¼ po P x 16¾ po H (286 mm L x 286 mm P x 425 mm H)	40-100 psi	26 gallons par jour (GPD)

PIÈCES DE RECHANGE

N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	CONVIENT
ROM-230T	Membrane à film mince	155854-01	RO-3000
ROM-230TN	Membrane à film mince	155855-19	RO-3500
ROR	Ensemble de cartouches de remplacement RO	155923-43	RO-3000, RO-3500
SW-5	Clé de raccord	150424	RO-3000, RO-3500
	Vanne d'arrêt automatique	144653	RO-3000, RO-3500



FILTRATION ET TRAITEMENT

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

TÉL. : 262.238.4400 | TÉLÉC. : 262.238.4404 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | SERVICE À LA CLIENTÈLE : 800.279.9404

Toutes les marques de commerce et tous les logos Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. ou de ses partenaires. Toutes les autres marques, déposées ou non, et tous les autres logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Dans la mesure où nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services, Pentair se réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.

Pentair est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi.

4003512-FC Rév A AU 2014 © 2014 Pentair Residential Filtration, LLC. Tous droits réservés.