


STRUCTURAL VASOS POLY GLASS



APLICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES LIVIANAS



Opcional 1.25" apertura de puerto domo

Los Vasos Poly Glass Structural Pentair® han sido el estándar de la industria por su calidad y rendimiento durante más de 40 años. Con un revestimiento de polietileno de alta densidad continuo y de una pieza, y una entrada de polímero encapsulada, diseñada para la protección de fugas, los Vasos Structural Poly Glass brindan años de rendimiento sin preocupaciones.

CARACTERÍSTICAS • VENTAJAS

- ◆ Para aplicaciones de filtraciones/ablandadores de agua residenciales y comerciales livianas
- ◆ Diámetros delgados con capacidades de 2 a 49 galones
- ◆ Abertura del Puerto de domo disponible en tamaños selectos para aplicaciones de neutralización.
- ◆ Fortaleza incomparable y resistencia a los productos químicos
- ◆ Garantía de 10 años para vasos de 6" - 13"
- ◆ Garantía de 5 años para vasos de 14" - 16"



Los vasos están probados y certificados por la Asociación de Calidad del Agua (WQA) según la norma 44 de NSF/ANSI para los requisitos de seguridad del material e integridad estructural, y la norma 372 para el cumplimiento de bajo nivel de plomo.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

- ◆ Carcasa interior de polietileno de alta densidad
- ◆ Entrada roscada disponible en varios tamaños: 2,5", 4", 4,5"

PARÁMETROS DE DISEÑO PENTAIR

- ◆ Factor de seguridad - 4:1
- ◆ Explosión mínima a 600 psi
- ◆ Probado hasta 250.000 ciclos sin fugas

APLICACIONES

- ◆ Ablandamiento residencial/comercial ligero
- ◆ Filtración residencial/comercial ligera
- ◆ Tanques de intercambio portátiles

NORMA NSF/ANSI 44 PARÁMETROS DE DISEÑO

- ◆ Factor de seguridad - 4:1
- ◆ Explosión mínima a 600 psi
- ◆ Probado hasta 100.000 ciclos sin fugas

PARÁMETROS OPERATIVOS

- ◆ Presión máxima de funcionamiento: 150 psi
- ◆ Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °F

OPCIONES DE COLORES

- ◆ AL - Almendra
- ◆ BL - Azul
- ◆ BK - Negro
- ◆ GR - Gris
- ◆ NA - Natural

ESPECIFICACIONES

VASO	PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	ALTURA C/BASE PULGADAS / MM	GALONES / LITROS DE CAPACIDAD	PIES CÚBICOS
DIÁM. DE 7"	CH30190	0735 PG 2,5"T	35,4 / 898	5,2 / 19,7	0,7
DIÁM. DE 8"	CH30286	0840 PG 2,5"T	40,1 / 1018	7,8 / 29,5	1
	CH30305	0844 PG 2,5"T	44,5 / 1130	8,7 / 32,9	1,2
DIÁM. DE 9"	CH30317	0918 PG 2,5"T	18,4 / 467	3,9 / 14,8	0,52
	CH30347	0935 PG 2,5"T	35,3 / 896	8,3 / 31,4	1,1
	CH30367	0942 PG 2,5"T	41,9 / 1063	10,1 / 38,2	1,4
	CH30383	0948 PG 2,5"T	48,7 / 1237	11,8 / 44,7	1,6
DIÁM. DE 10"	CH31357	1018 PG 2,5"T	18,9 / 480	4,9 / 18,5	0,65
	CH30460	1035 PG 2,5"T	35,5 / 902	10,2 / 38,6	1,4
	CH30491	1040 PG 2,5"T	40,3 / 1024	11,5 / 43,5	1,54
	CH30523	1044 PG 2,5"T	44,6 / 1134	13,1 / 49,6	1,8
	CH30546	1047 PG 2,5"T	47,7 / 1211	15,1 / 57,2	2
	CH30579	1054 PG 2,5"T	54,4 / 1383	16,4 / 62,1	2,2
	Consulte con la fábrica	1054 PG 2,5"T 1,25" Puerto de Domo	54,4 / 1383	16,4 / 62,1	2,2
DIÁM. DE 12"	CH30646	1248 PG 2,5"T	49,0 / 1245	20,6 / 78	2,8
	CH30647	1248 PG 4"T	49,4 / 1256	20,6 / 78	2,8
	CH30666	1252 PG 2,5"T	53,0 / 1346	22,2 / 84	2,97
	Consulte con la fábrica	1252 PG 2,5"T 1,25" Puerto de Domo	53,0 / 1346	22,2 / 84	2,97
	CH32127	1252 PG 4,5"T	53,14 / 1350	22,2 / 84	2,97
DIÁM. DE 13"	CH30721	1354 PG 2,5"T	54,3 / 1380	27 / 102	3,6
	Consulte con la fábrica	1354 PG 2,5"T 1,25" Puerto de Domo	54,3 / 1380	27 / 102	3,6
	CH30724	1354 4"T	54,9 / 1394	27 / 102	3,6
DIÁM. DE 14"	CH32006	1447 4,5"T	47,3 / 1200	27,5 / 104	3,7
	CH30785	1465 4"T	66,1 / 1679	38 / 144	5,1
DIÁM. DE 16"	CH30912	1665 4"T	66,2 / 1682	49 / 186	6,6
	CH30868	1665 4"T 4"B	78,8 / 2002	49 / 186	6,6



13845 Bishops Dr. | Suite 200 | Brookfield, WI 53005 | United States
 Tel.: 262.238.4400 | Atención al Cliente: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com | pentair.com

Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair indicados son propiedad de Pentair. Las marcas registradas y no registradas y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos titulares.